



**fitre**

**FITRE S.p.A. • Divisione DSI**

20142 Milano • Italia • via Valsolda, 15  
telefono: (+39) 02.8959.01 • telefax: (+39) 02.8959.0400  
e-mail: divisione.dsi@fitre.it

## TASVoIP / VVM

**VoIP industrijski telefonski aparat  
postojan na vremenske uslove sa  
handsfree funkcijom i slušalicom**

**TASVOIP/VVM: VoIP industrijski telefonski aparat postojan na vremenske uslove sa handsfree funkcijom, slušalicom i izlazom za spoljni pojačani zvučnik.**

**TASVoIP/VVM** je IP telefonski aparat kompatibilan sa SIP protokolom koji omogućava govornu komunikaciju preko standardne IP mreže.

**TASVoIP/VVM** pruža vrhunski kvalitet, fleksibilnost i pouzdanost u industrijskim sredinama.

Ovaj telefon može da radi i u handsfree režimu i sa slušalicom: korisnik bira komunikacijski režim podizanjem slušalice ili aktiviranjem karakteristike handsfree.

Kompanija Fitre je razvila poseban hardver i softver koji garantuju dvosmernu konverzaciju čak i u veoma teškim uslovima. Pored toga, TASVoIP/VVM poseduje dodatni audio izlaz za konekciju na spoljni audio uređaj, kao što su npr. naši pojačani zvučnici i/ili zvučnici sa automatskim podešavanjem, dodatni pojačavači snage i sl.

Ova karakteristika pojednostavljuje upotrebu spoljnog pojačanog zvučnika koji pojačava ton zvona i/ili emituje glas kada se stаницa nalazi u režimu automatskog javljanja.

Spoljni zvučnik može da se koristi i za automatsko emitovanje snimljenih alarmnih tonova/poruka koje se aktiviraju spoljnim uređajima (kao npr. F&G sistem).

**TASVoIP/VVM** poseduje i funkcione tastere za pojačavanje/smanjivanje; neki funkcione tasteri mogu da se programiraju i daljinski.

**TASVoIP/VVM**-u može da se doda priključna ploča za lokalne ulazno-izlazne funkcije, npr. za aktiviranje električne brave, za utvrđivanje statusa komutatora i sl.



(off) resetovanje  
telefonske linije

(on) prekid veze

pojačavanje i smanjivanje

ponovno biranje poslednjeg  
biranog broja

programabilna funkcija

programabilna memorija

handsfree režim

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 12 ÷ 57Vdc (maksimalna snaga 3W) ili PoE

Radna temperatura: - 20°C ÷ +70°C

Kućište: liveni aluminijum

Mehanička zaštita: IP65 (IEC144)

Boja: narandžasta RAL 2000 / crna

Ethernet konekcija: 1 x 10/100 RJ45 (802.3af PowerOver Ethernet)

Dimenzije: 323 x 232 x 142mm

